

## Relés térmicos / Thermal overload relays



**RT12**

Tensão de isolamento nominal / Insulation voltage (Ui)	IEC 690V
Faixa de corrente / Current set range	Veja tabela abaixo / See table below
Funções / Functions	Compensação da temperatura / Temperature compensation Função de teste / Test (STOP) function
Modo de reset / Reset mode	Automático, manual / Automatic, manual
Contatos / Contacts	1NA+1NF / 1NO+1NC
Faixa de compensação da temperatura Temperature compensation range	-5~40°C
Classe de disparo / Trip class	10A
Dimensões (L x A x C) / Dimensions (W x H x D) (mm)	45 x 73,5 x 64

## Modelos / Types

Modelo / Models	Faixa de corrente / Current range (A)	Use com / Suitable for
RT12-1A	0,63 - 1	CTM6, CTM9, CTM12, CTM16, CX6
RT12-1.6A	1 - 1,6	CTM6, CTM9, CTM12, CTM16, CX6
RT12-2.5A	1,6 - 2,5	CTM6, CTM9, CTM12, CTM16, CX6
RT12-4A	2,5 - 4	CTM6, CTM9, CTM12, CTM16, CX6
RT12-6A	4 - 6	CTM6, CTM9, CTM12, CTM16, CX6
RT12-9A	6 - 9	CTM6, CTM9, CTM12, CTM16, CX6
RT12-10A	7 - 10	CTM6, CTM9, CTM12, CTM16, CX6
RT12-13A	9 - 13	CTM6, CTM9, CTM12, CTM16, CX6
RT12-16A	12 - 16	CTM6, CTM9, CTM12, CTM16, CX6