

**415290120011****Mini relé para circuito impresso (EMR ou SSR) 8 - 12 - 16 A****Descrição técnica:**

Mini relé eletromecânico (EMR), Circuito Impresso, 5.0 mm distância entre pinos, 2 contatos, Reversível, 8 A, AgNi, Bobina DC, 12 V, campo de funcionamento - de 8.4 para 18 V, potência nominal 0.4 W, resistência 360 Ω, absorção 33.3 mA, tensão de retenção 4.8 V, tensão de desoperação 1.2 V, variante: Linha de produção 1, versão: Lavável (RT III), temperatura ambiente de -40 para +85 °C

Esta imagem é apenas para fins ilustrativos e portanto, pode não representar o código exato do produto. Os cores podem variar

**IR PARA A PÁGINA DO PRODUTO****Características técnicas:****Campo de funcionamento DC:** 8.4...18 V**Configurações dos contatos:** 2 contatos, Reversível**Corrente nominal nos contatos:** 8 A**Descrição comercial:** Mini relé PCI 2 contatos 8 A (distância entre pinos 5,0 mm), adequado para montagem em PCI ou bases Série 95. Equipado com bobina AC e DC. 8 mm, 6 kV (1,2/50 µs) entre bobina e contatos. Contatos sem cádmio. À prova de fluxo: padrão RT II, (também disponível na versão RT III). Variante em conformidade com a diretiva IECEx, ATEX (EX ec nC), HazLoc Class I Div. 2, Groups A, B, C, D - T4 disponível.**Dimensional:** 12.6x15.7x29 mm**Isolamento bobina/contatos:** 6 kV**Potência nominal DC:** 0.4 W**Temperatura ambiente:** -40...85 °C**Tensão de alimentação DC:** 12 V**Tensão nominal contatos:** 250 V AC**Tipo de alimentação:** Bobina DC**Vida elétrica:** 60000 cycles**Homologações/certificações (dependendo do código):**

As informações, os detalhes técnicos, os dados e os recursos contidos neste documento estão sujeitos a alterações ou modificações a qualquer momento. Ele serve apenas para fins informativos e não constitui a base de um contrato.

**Precisa de mais informações?**[Contatar nossa equipe de vendas](#) [Encontrar um revendedor](#)