

**403170120000****Relé para circuito impresso plug-in 8 - 10 - 12 - 16 A****Descrição técnica:**

Mini relé, Circuito Impresso, 3.5 mm distância entre pinos, 1 contato, Reversível, 12 A, AgNi, Bobina DC sensível, 12 V, campo de funcionamento - de 8.8 para 18 V, potência nominal 0.5 W, resistência 288 Ω, absorção 42 mA, tensão de retenção 4.8 V, tensão de desoperação 1.2 V, variante: Pino de 5.2 mm de comprimento (relés Plug-in), versão: A prova de fluxo (RT II), temperatura ambiente de -40 para +85 °C

Esta imagem é apenas para fins ilustrativos e portanto, pode não representar o código exato do produto. código. As cores podem variar

**IR PARA A PÁGINA DO PRODUTO****Características técnicas:****Campo de funcionamento DC:** 8.8...18 V**Configurações dos contatos:** 1 contato, Reversível**Corrente nominal nos contatos:** 12 A**Descrição comercial:** Montagem em placa de circuito impresso ou plug-in em base Série 95, 1 reversível 12 A (distância entre pinos 3,5 mm). Bobina DC (650 mW ou 500 mW) e Bobina AC. Variante com contatos sem cádmio. Isolamento de 8 mm, 6 kV (1,2/50 µs) entre bobina e contatos. Em conformidade com a norma EN 60335-1.**Dimensional:** 12.4x25x29 mm**Isolamento bobina/contatos:** 6 kV**Potência nominal DC:** 0.5 W**Temperatura ambiente:** -40...85 °C**Tensão de alimentação DC:** 12 V**Tensão nominal contatos:** 250 V AC**Tipo de alimentação:** Bobina DC sensível**Vida elétrica:** 200000 cycles**Homologações/certificações (dependendo do código):**

As informações, os detalhes técnicos, os dados e os recursos contidos neste documento estão sujeitos a alterações ou modificações a qualquer momento. Ele serve apenas para fins informativos e não constitui a base de um contrato.

**Precisa de mais informações?**[Contatar nossa equipe de vendas](#) [Encontrar um revendedor](#)