

322170054300

Mini relé para circuito impresso 6 A



Descrição técnica:

Mini relé, Circuito impresso, 1 contato, NA, 6 A, AgSnO2, Bobina DC sensível, 5 V, campo de funcionamento - de 3.9 para 7.5 V, potência nominal 0.2 W, resistência 125 Ω, absorção 40 mA, tensão de retenção 2 V, tensão de desoperação 0.5 V, versão: Lavável (RT III), temperatura ambiente de -40 para +85 °C

Esta imagem é apenas para fins ilustrativos e portanto, pode não representar o código exato do produto. código. As cores podem variar

IR PARA A PÁGINA DO PRODUTO

Características técnicas:

Campo de funcionamento DC:	3.9...7.5 V
Configurações dos contatos:	1 contato, NA
Corrente nominal nos contatos:	6 A
Descrição comercial:	Mini relé para PCI, 6 A com 1 contato reversível
Dimensional:	10x10.7x20 mm
Isolamento bobina/contatos:	5 kV
Potência nominal DC:	0.2 W
Temperatura ambiente:	-40...85 °C
Tensão de alimentação DC:	5 V
Tensão nominal contatos:	250 V AC
Tipo de alimentação:	Bobina DC sensível
Vida elétrica:	50000 cycles
Homologações/certificações (dependendo do código):	EAC 

As informações, os detalhes técnicos, os dados e os recursos contidos neste documento estão sujeitos a alterações ou modificações a qualquer momento. Ele serve apenas para fins informativos e não constitui a base de um contrato.

Precisa de mais informações?

[Contatar nossa equipe de vendas](#) [Encontrar um revendedor](#)